www.stoneclearproductos.es





PRODUCTO	MATERIALES	APLICACION	METODO de APLICACION	TIPO de TRATAMIENTO
SB40 ANTIGRAFFITI	FACHADAS DE PIEDRA NATURAL y ARTIFICIAL	APLICAR SIN DILUIR	Pulverizador	SELLADO
		Dejar secar 1ª capa	Brocha	Cambia ligeramente el aspecto
			Rodillo	
SB43 SELLADOR DE PIEDRA	CALIZA MARMOL TERRAZO	APLICAR SIN DILUIR	Rodillo	SELLADO
		Secado 1ª capa (1-3 h)	•	Se puede pulir para alcanzar un alto
		Se puede pulir		nivel de brillo
SB45 CERA NOBLE	TERRACOTA, BARRO ARTESANAL LADRILLO	APLICAR SIN DILUIR	Rodillo	CERA LIQUIDA
		Se puede pulir	Brocha	Ligero brillo, intensifica el color
SW46 CERA PARA PIEDRAS	MARMOL, GRANITO, CUARZO etc en encimeras cocina-baño, mostradores	APLICAR SIN DILUIR	Bayeta suave	CERA para el pulido
		Dejar secar 1 h antes de pulir	Trapo algodón	
SB49 ACEITE DE LUTITA	GRANITO, GNEIS, CUARCITA, PIZARRA, TERRACOTA, BARRO ARTESANAL, LADRILLO <i>obra vista</i>	APLICAR SIN DILUIR	Мора	ACEITE MINERAL NATURAL
		Dejar asentar, después retirar el aceite sobrante	Rodillo	Efecto mojado
			Brocha	
AR50 ALGAS-MUSGOS	PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL EN EL EXTERIOR	1 L x 3 L de AGUA (25 %)	Pulverizador	LIMPIA Y PROTEGE
			Regadera	Evita la proliferación de musgos y mohos
SB55 SUPERFICIES DE PIEDRA	PIEDRA NATURAL POROSA,HORMIGON, ACERAS, ADOQUINES	APLICAR SIN DILUIR	Pulverizador	SELLADO
		Dejar secar 1ª capa	Brocha	Forma películas sobre la superficie,
			Rodillo	efecto mojado
SB56 IMPREGNACION HIDROFUGA DEL HORMIGON	REVESTIMIENTOS DE HORMIGÓN, ACERAS, ADOQUINES, PROTECCION PARA JUNTAS DE MORTERO	APLICAR SIN DILUIR	Pulverizador	HIDROFUGO
		Secado 1ª capa 20 min, la 2ª capa se aplicara <i>mojado sobre mojado</i>		No cambia el aspecto natural de la superficie
SI83 INTENSIFICADOR DEL COLOR	GRANITO, GNEIS, CUARCITA, PIZARRA, MARMOL Superficies apomazadas	APLICAR SIN DILUIR	Мора	HIDROFUGO
		Dejar asentar, puede ser necesaria una 2ª capa	Rodillo	No forma película sobre la superficie,
			Brocha	intensifica el color
SI84 ANTIMANCHAS GRES PORCELANICO	GRES PORCELANICO, CERAMICA	APLICAR SIN DILUIR	Мора	HIDROFUGO
		Secado 1 ^a capa 20 min,	Rodillo	No cambia el aspecto natural de la superficie
			Brocha	

La 2ª capa se aplicara *mojado sobre mojado*

SI86 ANTIMANCHAS PIEDRA NATURAL	GRANITO, GNEIS, CUARCITA, CALIZA, MARMOL,TERRAZO, PIZARRA,TERRACOTA, LADRILLO, ARENISCA, ARENISCA DE CUARZO, etc.	APLICAR SIN DILUIR Secado 1 ^a capa 20 min, la 2 ^a capa se aplicara <i>mojado sobre mojado</i>	Mopa Rodillo Brocha	HIDROFUGO No cambia el aspecto natural de la superficie
SI88 ANTIMANCHAS AL AGUA	CALIZAS, ARENISCAS, TERRACOTA, BARRO ARTESANAL, LADRILLO Aplicación sobre superficies de piedra muy porosas	APLICAR SIN DILUIR Secado 1ª capa 20 min, la 2ª capa se aplicara <i>mojado sobre mojado</i>	Pulverizador Mopa Brocha Rodillo	HIDROFUGO Base agua No cambia el aspecto natural de la superficie